Empresa: SCI CHILE S.A.
Dirección: Antillanca Sur N° 541, Pudahuel
Fono: (56 - 2) 22063257
E-mail: sci@scichilesa.cl
Informe:

CERTIFICACION TIPO
MALLA PROTECTORA CUBRE LUNETA

Certificado Nº : 230012IINSAN-IIN01-CR01
Empresa : CHRISTIAN MONTOYA LTDA. **Fecha : 08-05-2024**
At. : Sr. Christian Montoya Mardones
Dirección : San Isidro Nº 747 Santiago, Chile

LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE NO TIENEN PROYECCION ESTADISTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA CONTROLADA FUE PROPORCIONADA POR CHRISTIAN MONTOYA LTDA.

ANTECEDENTES

Producto : Malla cubre luneta universal para camioneta.

Marca : Christian Montoya

Tamaño de muestra : Una (1) unidad

Fecha de recepción : 06 de Mayo de 2024

Fecha de control : 07 de Mayo de 2024

IMAGEN DEL PRODUCTO

Malla cubre luneta	**Pernos de fijación**

ALCANCE DEL SERVICIO

Ensayos realizados :
- Inspección visual
- Control dimensional
- Sistema de instalación y montaje

Especificación : Plano de Christian Montoya Ltda. s/Nº

RESULTADOS

Inspección visual:

Malla: El producto tiene recubrimiento anticorrosivo color negro, la pieza está libre de defectos de fabricación, presenta superficies limpias, homogéneas, sin cantos vivos o rebabas que puedan inducir daño al usuario. Presenta tubo perimetral metálico de diámetro nominal 5/8” x 1,5 mm de espesor. El alambre que constituye la malla electrosoldada es de diámetro 3,9 mm con una luz en la malla de 145 x 56 mm. Cada alambre de la malla que llega al tubo perimetral del cubre luneta va soldado al tubo. Presenta dos (2) tubos de diámetro 5/8” en el ancho de la estructura para reforzar el paralelismo del cubre luneta. Presenta cuatro (4) zonas de fijación a la barra protectora contra vuelco exterior mediante pletinas de 54 x 32 mm y 40 x 32 mm, ambas con perforación de diámetro 9,8 mm.

Pernos: Se utilizan cuatro (4) pernos de diámetro 8 mm x 25 mm de largo con tuerca, golilla de presión y golilla plana (Todo el conjunto galvanizado).

Control dimensional:

La estructura cubre o protectora de luneta se ajusta a las cotas y declaración del Plano de Christian Montoya Ltda.

Sistema de instalación y montaje:

La estructura protectora de la luneta del vehículo se instala sobre la barra protectora contra vuelco exterior y se fija a esta a través de sus cuatro (4) zonas de montaje mediante los pernos galvanizados. El diseño de instalación y montaje permite que la malla se ajuste a la estructura de la barra en forma simétrica en ambos sentidos a la luneta del vehículo.

Malla cubre luneta instalada en la barra exterior

CONCLUSION

La muestra controlada y descrita en el presente certificado cumple con la declaración de Christian Montoya Ltda. para las variables controladas.

OBSERVACION

La malla protectora y sus respectivos pernos de fijación fueron proporcionados por la empresa Christian Montoya Ltda. El presente certificado es emitido solo por la malla identificada en el presente informe, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasís correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

N° DE PATENTE Y/O CHASÍS:

- -

www.scichilesa.cl
Antillanca Sur, 541
Pudahuel (Santiago de Chile)
Tel.: +56 2 22063257

Víctor H. Díaz Acevedo
Certificación de Productos

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE UNA VALIDEZ DE 12 MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EMISION