

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Fecha de creación del certificado: 06/06/2024

Comercializadora Vitepal Hnos. Ltda. RUT 88.811.100-K, certifica que el vehículo más abajo individualizado, cuenta con láminas protectoras anti-impacto instaladas por nuestra empresa.

Datos del Vehículo

Marca: MITSUBISHI
Modelo: KATANA L-200 2.4 MT 4X4 DSL D/C CRT E5
Año: 2024
Patente: TGGX-55
Chasis o Vin: MMCJJKL60PH004349
Tipo Láminas: LAMINA ANTI IMPACTO MARCA NEXFIL DE 7 MICRAS DE ESPESOR APLICADA A VIDRIOS LATERALES Y LAMINA ANTI IMPACTO MARCA NEXFIL DE 4 MICRAS DE ESPESOR APLICADA A LUNETAS POSTERIOR.
Caducidad de la Lámina en : 5 Años

Características de Lámina:

- Aplicada en la cara interna del cristal (lado contrario a la curva)
- Esta lámina provee de una mayor resistencia a los golpes, proyectiles, cortes o impactos pero no evita que el cristal se quiebre; sí impide desplome del vidrio, disminuyendo la probabilidad de cortes de las personas.
- Aumenta la seguridad en caso de incendio, retardando la propagación del fuego.
- Rechazo Ultravioletas 95%

ISO 9001:2008 Quality Management System – Requirements, Register #101-66, Dukpyeong-ri, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea

ISO 14001:2004 Environmental Management System – Requirements, with guidance for use, Register # 101-66, Dukpyeong-ri, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea

Certificado válido en original, por correo electrónico y Escaneado Teléfonos 22 7095959



CRISTIAN CERDA
Gerente de Ventas

Fecha de emisión: 06/06/2024

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Fecha de creación del certificado: 06/06/2024

Comercializadora Vitepal Hnos. Ltda. RUT 88.811.100-K, certifica que el vehículo más abajo individualizado, cuenta con láminas protectoras anti-impacto instaladas por nuestra empresa.

Datos del Vehículo

Marca: MITSUBISHI
Modelo: KATANA L-200 2.4 MT 4X4 DSL D/C CRT E5
Año: 2024
Patente: TGGX-55
Chasis o Vin: MMCJJKL60PH004349
Tipo Láminas: LAMINA ANTI IMPACTO MARCA NEXFIL DE 7 MICRAS DE ESPESOR APLICADA A VIDRIOS LATERALES Y LAMINA ANTI IMPACTO MARCA NEXFIL DE 4 MICRAS DE ESPESOR APLICADA A LUNETAS POSTERIOR.
Caducidad de la Lámina en : 5 Años

Características de Lámina:

- Aplicada en la cara interna del cristal (lado contrario a la curva)
- Esta lámina provee de una mayor resistencia a los golpes, proyectiles, cortes o impactos pero no evita que el cristal se quiebre; sí impide desplome del vidrio, disminuyendo la probabilidad de cortes de las personas.
- Aumenta la seguridad en caso de incendio, retardando la propagación del fuego.
- Rechazo Ultravioletas 95%

ISO 9001:2008 Quality Management System – Requirements, Register #101-66, Dukpyeong-ri, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea

ISO 14001:2004 Environmental Management System – Requirements, with guidance for use, Register # 101-66, Dukpyeong-ri, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea

Certificado válido en original, por correo electrónico y Escaneado Teléfonos 22 7095959



CRISTIAN CERDA
Gerente de Ventas

Fecha de emisión: 06/06/2024



CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SEGURIDAD

Fecha de Emisión 10-05-2024
Nombre del Solicitante Mitta
Contacto Jazmin Garrido

DATOS DEL VEHÍCULO

Tipo Camioneta
Marca Mitsubishi
Modelo L200 CRT 2.2 MT 4x4 DSL DC E6
VIN o PPU TGGX55 - MMCJJKL60PH004349
Año 2024

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo Lámina de Seguridad
Marca American Films
Procedencia Norteamericana (USA)
Espesor 4 Micras Parabrisas
Energía Solar Rechazada 20%
Rechazo de Rayos UV 99%
Tensión Máxima Promedio 224 Mpa
Resistencia de la Roptura 128 libras por pulgada en 4 Mil- 269 lbs por pulgada en 7 Mil
Punzonado 89 lbs en 4 Mil - 173 lbs en 7 Mil

INFORME DE ENSAYOS

Institución Certificadora CESMEC
Orden de Trabajo 469539
Referencia y Código de Ensayo SCD-16609
Métodos de Ensayo Punzonado , Tracción y Tensión
Normas ASTM D4833-07
ASTM D882-02

CERTIFICADO



ANDREA HERRERA N.
Representante Legal
Com. De Vidrios y Parabrisas Herrera SpA